



# Meanwell 新製品ニュース



DINレールタイプ電源 (DC-DC)

## DDRシリーズのご紹介

2018年3月15日

MEAN WELL代理店：株式会社 協和

東京都台東区上野3-2-1

エクセレントビル5F

TEL：03-6806-0643

株式会社 **協和**

- ①DINレール TS-35/7.5/15対応
- ②15W/30W/60W/120Wを商品化  
(240Wも近々リリース予定)
- ③高絶縁耐圧；4kVdc@I/P-O/P間
- ④各種保護機能付き  
短絡/過負荷/過電圧/低入力電圧/入力逆接続防止
- ⑤3年間保証



# DDR-15/30/60シリーズ主要仕様



	DDR-15	DDR-30	DDR-60
定格容量	15W	30W	60W
入力電圧	9.0~75V		
出力電圧	3.3,5,12,15,24V	5,12,15,24V	5,12,15,24V
出力電圧精度	±2%		
動作温度範囲	-40~+85℃		
安全規格	IEC62368-1 (LVD)		
EMCエミッション	EN55032 (Class B), EN61000-3-3		
EMCイミュニティ	EN61000-4-2/3/4/5/6/8		
サイズ (L*W*H)	17.5*90*54.5mm	35*90*54.5mm	52.5*90*54.5mm



## 命名法 :

DDR-15G-12

- 出力電圧 (3.3,5,12,15,24Vdc)
- 入力電圧 (G:9~36V,L:18~75V)
- 定格容量 (W)
- シリーズ名

株式会社 協和

# DDR-120シリーズ主要仕様

定格容量	120W/180Wピーク@3秒
入力電圧	9.0~154V (2倍幅ランク対応可)
出力電圧	12,24,48V
出力電圧精度	±1.0%
動作温度範囲	-40~+70℃
安全規格	IEC62368-1 (LVD)
EMCエミッション	EN55032 (Class B), EN61000-3-3
EMCイミュニティ	EN61000-4-2/3/4/5/6/8
<b>鉄道規格</b>	<b>EN45545-2/EN50121-3-2/EN50155/IEC60571/IEC61373</b>
サイズ (L*W*H)	32*125.2*102mm (超スリムタイプ)



## 命名法 :

DDR-120A-12

出力電圧 (12,24,48Vdc)

入力電圧 (A:9~18V,B:16.8~33.6V,C:33.6~67.2V,D:67.2~154V)

定格容量 (W)

シリーズ名

株式会社

**協和**